




## Premium Finish für geseifte Oberflächen

- Produktinformation:** NATURHAUS *Premium Finish* ist eine Einpflege für alle geseiften Oberflächen im Innenbereich auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Die leicht diffusionsfähige Endbeschichtung ist abriebfest sowie lösemittelbeständig und unterstützt Seifenoberflächen in stark belasteten Bodenbereichen, z.B. in Objektbereichen und auf hoch beanspruchten Möbelflächen wie Arbeits- und Tischplatten, Theken etc.
- Zusammensetzung:** Demineralisiertes Wasser, modifizierte natürliche Polysaccharide, hochdisperse Kieselsäure, geringe Mengen an wasserlöslichen Stabilisatoren, Duftstoffe, Tenside und geringen Mengen eines organischen Konservierungsmittels auf Isothiazolinon-Basis.
- Holzvorbereitung:** drei- bis vierfach behandelte Holzflächen mit NATURHAUS *Naturholz-Seife*
- Verarbeitung:** *Premium Finish* vor Gebrauch gut aufrühren. Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Im Handwerksbereich durch Streichen (Pinself) oder Rollen (NATURHAUS *Profi Farbröller*, Art.Nr. 16000-51; *Profi Farbwalze* Art.Nr. 16000/50) auftragen; Industrielle Applikation durch Spritzen oder Walzen möglich.
- Nach der Trocknung werden kleinere Flächen mit einem weichen, fusselfreien Tuch oder mittels Handmaschinen und weißem Pad poliert. Im Bodenbereich ist der Einsatz von Einscheiben-Bodenmaschinen mit Superpad Weiß oder Beige empfehlenswert.
- Arbeitsgeräte nach Gebrauch sofort mit warmem Leitungswasser reinigen.
- Reinigung und Pflege:** NATURHAUS *Clean & Polish* (Art.Nr. 02300)
- Trockenzeiten:** ca. 30 - 60 Minuten (20°C, 65% r. F.), forcierte Trocknung verkürzt die Trockenzeit erheblich. Griffest nach wenigen Minuten, je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchte.
- Physikalische Daten:** Dichte ca. 1,018 g/ml, Viskosität < 65 s (ISO-Becher 2431, 4 mm, 20°C); pH-Wert 5-6.
- Ergiebigkeit:** 20 - 50 m<sup>2</sup>/l (entspr. 20 - 50 ml/m<sup>2</sup>), je nach Einsatz, Untergrund und Auftragsart.
- Haltbarkeit:** Kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalgebilde mindestens 1 Jahre lagerfähig.
- Gefahrenhinweise:** Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008(GHS)
- Weitere Angaben: Enthält d-Limonen, Linalool sowie kleine Mengen Isothiazolinone (BIT/MIT 1:1); Kann allergische Reaktionen hervorrufen (EUH 208).
- Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:**  
Augenkontakt: Produkt ist schwach sauer Bei direktem Kontakt ist eine geringe Reizwirkung auf die Augenschleimhaut möglich.  
Das Gemisch enthält keine Stoffe, die die Kriterien für die Einstufung als PBT- bzw. vPvB-Stoff erfüllen.
- Entsorgungshinweise:** Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen.
- Artikel.-Nr.:** 31100
- Gebindegrößen, Behältermaterial:** 750 ml      3 l      10 l      25 l  
jeweils PE/PP

	Produktkategorie: g Typ: Wasserbasis VOC-Gehalt: Grenzwert: 30 g/l Ist: 0 g/l Giscode: W 1
---	---