



Reinigungs- und Pflegeanweisung für geölte Terrassenböden

Sehr geehrter Kunde

wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Zum Einstieg ein paar Allgemeine Hinweise:

Der von Ihnen zu pflegenden Terrassenboden wurde oder wird mit hochwertigen NATURHAUS *Produkten* behandelt. Die aus natürlichen Ölen und Harzen bestehende Oberfläche ist widerstandsfähig und langlebig. Sie erzielen viel Freude, wenn Sie folgende Punkte beachten:

- Verwenden Sie **niemals** scharfe, stark alkalische oder von uns nicht zugelassene Reiniger. Derartige Reiniger können die Öloberfläche angreifen, oder lösen diese sogar auf.
- Benutzen Sie keinesfalls trockene Mikrofasertücher zur Reinigung der Oberflächen. Trockene Mikrofasertücher wirken wie feinstes Schleifpapier und zerstören eine Oberfläche nachhaltig.
- Halten Sie scharfe und spitze Gegenstände von der Oberfläche fern.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Beläge, deren Unterseite gummiert oder latexiert ist. Diese Beschichtungen können Substanzen enthalten, die nach einiger Zeit Flecken hinterlassen.

Benötigte Materialien:

- NATURHAUS *Holzfrisch*, Art.Nr. 09200
- Fantastic*, Art.Nr. 10204
- Teaköl*, Art.Nr. 10261

Für weitere Informationen lesen Sie bitte die entsprechenden technischen Merkblätter und Arbeitsanweisungen der aufgeführten Produkte.

Arbeitshilfsmittel:

- Eimer
- Wischmopp, Schrubber, Schwamm, Bürste
- Torktücher*/Tücher
- optional Pumpsprühflasche*
- Pinsel
- Einscheibenbodenmaschine (Zusatztank)
- grünes (mittelfein) dunkelbraunes (grob) Superpad
- Nasssauger
- Gartenschlauch

Sicherheit und Entsorgung

Gefahr von Selbstentzündung!

Bei mit Fantastic, Pflegeöl und Refresher behafteten Materialien entsteht während der Trocknung Wärme. Lassen Sie deshalb nie brennbare Materialien, wie z.B. zusammengeknüllte Lappen, Papiere, Kleidung Schwämme, Schleifmittel usw. liegen (**Selbstentzündungsgefahr**)! Bewahren Sie diese sofort in einem mit Wasser gefüllten Behälter vollständig untergetaucht mindestens 3 Tage auf. Lappen mit vollständig ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt oder der Verbrennung zugeführt werden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Beachten Sie die technischen Merkblätter der in dieser Anleitung aufgeführten Produkte.

Diese Anweisung basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 004 / Juli 2016)

- 1 -



Reinigungs- und Pflegeanweisung für geölte Terrassenböden

Grundreinigung:

- losen Schmutz entfernen,
- anschließend mit einer Reinigungsflotte grundreinigen.

Reinigungsflotte für 90 – 100 m²:

auf 10 Liter gut warmem Wasser 1 Liter **NATURHAUS Holzfrisch**, Art.Nr.09200, einrühren. Das Verhältnis 10:1 kann beliebig dem Verschmutzungsgrad entsprechend angepasst werden.

Die Reinigungsflotte mit Wischmopp gleichmäßig auftragen und ca. 5 Min. einwirken lassen oder gleich über Zusatztank der EBM mit grünem oder dunkelbraunem Superpad einmassieren

- mit Schrubber, Schwamm, Bürste, oder EBM mit grünem oder dunkelbraunem Superpad gründlich reinigen.
- den gelösten Schmutz möglichst mit einem Nasssauger abnehmen.
- mit klarem warmem Wasser sorgfältig nachwaschen.
- bei unzureichendem Erfolg den Reinigungsvorgang wiederholen.
- Trocknung 1-2 Std.

Holzfrisch entfernt neben Schmutz, Algen, Moosbewuchs und Vergrauung auch nicht haftendes Oberflächenmaterial!

Pflege:

- nach dem Grundreinigen **muss** der Terrassenboden mit Fantastic oder Teaköl gepflegt werden
- *Fantastic* unverdünnt durch Streichen (mit Pinsel oder Velourstreicher anschließend mit Malerlack roller-Kurzflor 3-4 mm in Maserrichtung egalisieren/verschlichten auftragen.
- Haben Sie das Gefühl, dass nach der Grundreinigung keine oder kaum noch Oberfläche vorhanden ist, wird mit Fantastic oder Teaköl ein zweifacher Aufbau ausgeführt. Durch die schichtbildenden Eigenschaften des Produktes wird mit dem zweiten Auftrag die nötige Oberfläche erzielt.
- Die Trockenzeiten vor jedem Auftrag einhalten.
- Gegebenenfalls, z.B. unterschiedlicher Glanz, muss mit Fantastic eine dünne Endbeschichtung aufgetragen werden.
- *Fantastic* muss nach dem ersten trockenen Auftrag mit der Körnung 150 zwischengeschliffen werden. Beim Einsatz einer Bodenmaschine grünes Superpad verwenden.

Arbeitsgeräte sofort mit NATURHAUS *Verdünnung für Öle* reinigen.

Die regelmäßige Kontrolle, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Benutzers.

Ihre Anregungen und Informationen nehmen wir gerne entgegen.

Für Fragen und weitere Informationen erreichen Sie uns am besten telefonisch oder per E-Mail, siehe Fußzeile.